

Durosark - Мини стяжка с высокой искроустойчивостью

ОПИСАНИЕ

Durosark – сухая упрочняющая смесь, полностью готовая к использованию, специально разработанная для добавления свежей мини стяжки к свежеложенному бетону, позволяя получить монолитное половое покрытие с металлической оболочкой, устойчивой к искрам.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Durosark – должен использоваться при наличии электрических систем заземления.

Продукт предназначен для:

- зон, где используются газ и распыление
- поверхностей, требующих высокую сопротивляемость искрам.

СВОЙСТВА

- электрическое сопротивление в промежутке между 10^5 Ом и 10^6 Ом;
- искроустойчивость;
- монолитное половое покрытие с металлической оболочкой;
- высокая резистентность;
- высокая исправляемость

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Минимальное количество Durosark составляет 15 кг/ м².

ВЫДЕРЖИВАНИЕ

Перед прорезкой усадочных швов распылить на подготовленную поверхность пола полимерный состав для ухода за бетоном DUROCURING. Этот продукт задерживает влажность в бетоне на протяжении стадии созревания, благоприятствуя получению большей механической сопротивляемости и уменьшая риск образования микротрещин.

СКЛАДИРОВАНИЕ

Durosark упаковывается в бумажные пакеты, покрытые пластиковой оболочкой, весом 33кг.

ГИГИЕНА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Этот продукт содержит цемент, который может вызвать раздражение.

Следует избегать какого-либо контакта с глазами и длительного контакта с кожей.

ШКАЛА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ DUROSPARK

